

KEMTEX

SPRAY & SEAL

Mastic d'étanchéité pulvérisable à base de MS



- ◀ Monocomposant, sans isocyanate ni aromate
- ◀ Formation de peau et séchage très rapides
- ◀ Peut être peint mouillé sur mouillé après 10 minutes avec tous les systèmes de peinture courants
- ◀ Ne rétrécit pas et reste élastique
- ◀ Très bonne adhérence
- ◀ Peut être appliqué sans primaire sur l'acier, l'aluminium et la tôle galvanisée
- ◀ Permet d'obtenir des joints et des structures conformes à l'original en usine
- ◀ Peut être appliqué avec un pistolet à mastic, un pinceau ou un pistolet SPRAY & SEAL GUN
- ◀ Pour la finition étanche à l'air de tous les joints de recouvrement dans le compartiment moteur, le coffre, les seuils de porte et les plaques de fond
- ◀ Protège contre les dommages mécaniques et corrosifs
- ◀ Réduit la transmission du bruit en cas de vibrations acoustiques
- ◀ Conditionné dans des cartouches standard de 290 ml
- ◀ Disponible en Ref 13.2209500-01 Spray & Seal Noir
 13.2209500-02 Spray & Seal Gris
 13.2209500-04 Spray & Seal Beige