Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : \$V66-0240 RM05
 Page 1 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 000000000004

 1
 1

01 Section 1: Identification de la substance / préparation et de la société / entreprise

1.1. Identificateur de produit

HYDROMIX SLOW 5L

SV66-0240 RM05 54781954

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation appropriée

Peintures carrosserie

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

BASF France SAS Division Coatings Z.I de Breuil le Sec 60676 Clermont-de-l'Oise Cedex France

Adresse E-Mail:

Product-Safety-Coatings@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

+33 3 4477 7777

Nº de tél. d'urgence ORFILA
33 1 45 42 59 59

02 Section 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément à la directive 67/548/CEE respectivement 1999/45/CE

Cette préparation n'est pas classée dangereuse conformément à la directive 67/548/CEE respectivement directive 1999/45/CE.

2.2. Éléments d'étiquetage

Préparation non classée.

2.3. Autres dangers

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : SV66-0240 RM05
 Page 2 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 000000000004

Si cela est pertinent, des informations sont données dans cette section sur d'autres dangers qui ne donnent pas lieu à classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

03 Section 3: Composition / informations sur les composants

3.1. Substances

non applicable

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique

solution aqueuse

Composants dangereux

conformément au règlement (CE) nº 1272/2008

Néant

Composants dangereux
conformément à la directive 1999/45/CE

Néant

04 Section 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

Après inhalation

Amener la personne hors de la zone de danger. La garder au chaud et au repos, et faire appel à un médecin.

Après contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon, rincer abondamment. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

Après contact avec les yeux

Retirer les lentilles de contact. Maintenir les paupières écartées et rincer abondamment à l'eau claire et propre ou avec une solution de rinçage oculaire spéciale et faire appel à un médecin.

Après ingestion

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : SV66-0240 RM05
 Page 3 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 000000000004

 3

En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente) et consulter immédiatement un médecin. Garder la victime au repos. Ne pas faire vomir.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquette (voir section 2) et/ou en section 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas de données disponibles.

05 Section 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés

Mousse résistant aux alcools, CO2, poudres, eau pulvérisée.

Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité Eau en jet

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques sérieux pour la santé.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection

Porter un appareil respiratoire autonome pour pénétrer dans les locaux enfumés.

Indications complémentaires

Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.

06 Section 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : \$V66-0240 RM05
 Page 4 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 000000000004

selon les procédures réglementaires.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenir et retenir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées. Placer dans des fûts appropriés en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur. Nettoyer de préférence avec un détergent; éviter l'utilisation de solvants.

6.4. Référence à d'autres sections

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent en section 8 et 13.

07 Section 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre lors de la manipulation

Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs et aérosols de pistolage.

Éviter l'inhalation des poussières de ponçage.

Il est interdit de fumer, de manger et de boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Observer les mesures de protection individuelle décrites au section 8.

Protection contre l'incendie et les explosions

Conserver l'emballage bien fermé et à l'abri de l'humidité dans un endroit frais et bien ventilé.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les locaux et les emballages

Garder les emballages solidement fermés. Ne pas les vider par

pression : ces récipients ne sont pas adaptés à cet usage. Fermer avec soin les récipients ouverts et les stocker verticalement pour éviter tout écoulement. Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées.

Incompatibilité de stockage

Tenir à l'écart des matières fortement acides ou alcalines ainsi que des agents oxydants.

Autres indications concernant les conditions de stockage

Toujours conserver dans des récipients correspondant à l'emballage d'origine. Respecter les informations portées sur l'étiquette. Stocker dans un endroit sec

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : \$V66-0240 RM05
 Page 5 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 000000000004

et bien ventilé. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'ensoleillement direct. Tenir éloigné des sources d'ignition.

Température de stockage : 5 - 40 °C

Protéger contre le gel.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Des informations détaillées sont données dans les fiches techniques.

08 Section 8: Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites au poste de travail

Néant

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire

Le ponçage à sec, le découpage et/ou le soudage autogène du film durci peuvent entraîner un dégagement de poussières et/ou de fumées dangereuses. Si possible, effectuer tout ponçage à l'eau. Si l'exposition aux poussières et fumées ne peut être évitée malgré la mise en place d'une aspiration locale, porter une protection respiratoire appropriée.

Protection des mains

En cas de contact fréquent ou prolongé, il est conseillé d'utiliser un gant de protection testé selon la norme européenne EN 374 : en caoutchouc butyle (épaisseur du matériau : 0,5 mm), caoutchouc nitrile (épaisseur du matériau : 1,25 mm) ou caoutchouc fluoré (épaisseur du matériau : 0,7 mm).

Toujours vérifier l'adéquation du gant à son utilisation au poste de travail (exemples : résistance mécanique; compatibilité avec le produit, propriétés antistatiques).

Suivre les instructions et les informations du fabricant des gants relatives à l'utilisation, au stockage, à l'entretien et au changement des gants.

Changer les gants dès qu'ils présentent des détériorations ou les premiers signes d'usure. Il est conseillé d'appliquer une protection cutanée préventive (crème protectrice).

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : SV66-0240 RM05
 Page 6 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 00000000004

Protection des yeux

Requise s'il y a risque de contact avec les yeux.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Voir section 7 et 12

09 Section 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : liquide

Couleur : incolore

Odeur : spécifique

PH : DND

Changement d'état physique

Température d'ébullition /

Intervalle de distillation : DND

Point de fusion /

Intervalle de fusion : DND

Point d'éclair : NA

Température d'auto-inflammation: > 200 °C

Limite inférieure d'explosion : Néant Limite supérieure d'explosion : DND

Pression de vapeur : DND

Densité : 1,009 g/cm3 à 20°C

Solubilité : miscible à l'eau

Viscosité : 6,0 mm2/s

9.2. Autres informations

Temps d'écoulement : <030/3 s à 20°C ISO 2431

10 Section 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : SV66-0240 RM05
 Page 7 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 00000000004

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage décrites au (voir section 7).

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

10.4. Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart des matières fortement acides et alcalines et des oxydants afin d'éviter les réactions exothermiques.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote.

11 Section 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Le produit n'a pas été contrôlé en tant que tel mais a été classé suivant la méthode conventionnelle (méthode de calcul de la Directive Substances Dangereuses 1999/45/CE). Autres informations, voir section 2 et 15.

<u>Toxicité aiguë</u>

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Irritation

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosivité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : SV66-0240 RM05
 Page 8 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 000000000004

 8

Sensibilisation

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité à dose répétée

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

12 Section 12: Informations écologiques

Aucun résultat de test n'est disponible pour ce produit.

12.1. Toxicité

La préparation a été examinée selon la méthode conventionelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et n'est pas classée dangereuse pour l'environnement.

12.2. Persistance et dégradabilité

DND

12.3. Potentiel de bioaccumulation

DND

12.4. Mobilité dans le sol

DND

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH): Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable).

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : \$V66-0240 RM05
 Page 9 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 00000000004

12.6. Autres effets néfastes

Ne pas répandre de produit dans les cours d'eau ou dans les canalisations.

13 Section 13: Considérations relatives à l#élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

Produits usages

Recommandations

Se conformer aux réglementations communautaires, nationales et locales concernant l'élimination des déchets industriels. Faire transporter et détruire les déchets par l'exploitant d'une installation agréée. En cas de valorisation thermique, ne pas incinérer d'emballages fermés et n'incinérer que dans une installation agréée pour la catégorie de produits à détruire.

Catalogue européen des déchets

<u>Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 :</u>

08 01 12

Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) et du décapage de peintures et vernis; déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

Emballage non nettoyé

Recommandations

Les emballages vidés de manière conforme aux réglementations doivent être soumis au recyclage des ferrailles ou au reconditionnement. Les emballages qui n'auraient pas été vidés de manière conforme aux réglementations doivent être éliminés selon la directive 91/689/CEE. Faire transporter et valoriser ces déchets d'emballage par l'exploitant d'une installation agréée. Stocker et mettre à disposition les déchets d'emballage dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure : ne pas mélanger les déchets qui ne peuvent être valorisés selon les mêmes procédés. Valorisation : reconditionnement, recyclage ou valorisation thermique.

14 Section 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

<u>Transport terrestre (ADR/RID):</u> non soumis à la réglementation

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : SV66-0240 RM05
 Page 10 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 000000000004

 10
 10

Transport maritime (IMDG):
non soumis à la réglementation

<u>Transport aérien (IATA/ICAO):</u> non soumis à la réglementation

<u>Transport fluvial intérieur (ADN):</u> non évalué

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

<u>Transport terrestre (ADR/RID):</u> non soumis à la réglementation

<u>Transport maritime (IMDG):</u>
non soumis à la réglementation

<u>Transport aérien (IATA/ICAO):</u>
non soumis à la réglementation

<u>Transport fluvial intérieur (ADN):</u> non évalué

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Transport terrestre (ADR/RID):
non soumis à la réglementation

Transport maritime (IMDG):
non soumis à la réglementation

Transport aérien (IATA/ICAO): non soumis à la réglementation

<u>Transport fluvial intérieur (ADN):</u> non évalué

14.4. Groupe d'emballage

<u>Transport terrestre (ADR/RID):</u> non soumis à la réglementation

<u>Transport maritime (IMDG):</u>
non soumis à la réglementation

Transport aérien (IATA/ICAO): non soumis à la réglementation

Transport fluvial intérieur (ADN):

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : \$V66-0240 RM05
 Page 11 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 000000000004

 11

non évalué

14.5. Dangers pour l'environnement

Transport terrestre (ADR/RID):

aucun(e)

Transport maritime (IMDG):

aucun(e)

Transport fluvial intérieur (ADN):

non évalué

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

aucun(e)

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

non évalué

15 Section 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Données relatives à la directive COV 1999/13/CE (du produit livré)

Solvants organiques volatils : Néant COV : Néant Substances CMR volatiles : Néant

Substances halogénées volatiles étiquetées R40 :

Néant

Informations sur la Directive DecoPaint (2004/42/CE)

Sous-catégorie conformément à l'annexe IIB : Néant

Valeur limite pour la teneur max. en COV

conformément à l'annexe IIB : Néant

Réglementations nationales

Classe de danger - eau : 1 (VwVws du 01.08.2005) (Allemagne)

TA-Luft 2002 (Allemagne)
Pourcentage classe 1: Pourcentage classe 2: Pourcentage classe 3: -

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) nº 1907/2006

Nom du produit: HYDROMIX SLOW 5L

 Code du produit
 : SV66-0240 RM05
 Page 12 / 12

 Date d'impression
 : 11.01.2015
 N° de version 4

 Révisée le
 : 02.01.2015
 FR FR 00000000004

 12

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique non exigée.

16 Section 16: Autres informations

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Cette fiche de données de sécurité est conforme à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement (UE) n° 453/2010.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de procéder à une évaluation des risques conformément à la directive 98/24/CE.

Pour les systèmes multi-composants, tenir compte des données de sécurité de tous les composants.

Explication des abréviations :

DND données non disponibles

NA non applicable

VLE Valeurs limites d'exposition à court terme - France
VME Valeurs limites de moyenne d'exposition - France

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les données ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Ni les spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduites des données figurant dans cette fiche de données de sécurité. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits d'exclusivité et toutes les lois existantes sont observés.