

Fiche Technique



Bases Concentrées Permafleet® Series 600.

Permafleet® Bases concentrées peuvent être utilisées pour contretyper les couleurs des véhicules utilitaires dans les séries peintures suivantes :

Permafleet® Laque HS 670
Permafleet® Laque HS Vario 675
Permafleet® Laque MS 630

Ce système de mélange d'une grande souplesse d'emploi apporte un fini optimal à tous les véhicules utilitaires et les bus.

Réservé à un usage professionnel.
Fiche Technique PL N° FR / 0600 / 02

**Permafleet®
Bases Concentrées
Séries 600.**

Teintes de base concentrées	Article N°	Condi- tionnement
NG 401 blanc	27004013	3.5 l
NG 402 noir	27004023	3.5 l
NL 403 noir translucide	27004033	3.5 l
NG 404 jaune	27004043	3.5 l
NG 405 jaune verdâtre	27004051	1.0 l
NG 406 jaune rougeâtre	27004061	1.0 l
NG 407 ocre	27004073	3.5 l
NG 408 orange	27004083	3.5 l
NG 409 rouge	27004093	3.5 l
NG 410 rouge bleuâtre	27004101	1.0 l
NG 411 brillant rouge	27004113	3.5 l
NG 412 rouge oxyde	27004121	1.0 l
NG 413 rouge pourpre	27004131	1.0 l
NG 414 bleu pourpre	27004141	1.0 l
NG 415 orange clair	27004153	3.5 l
NG 416 bleu brillant	27004161	1.0 l
NG 417 bleu verdâtre	27004173	3.5 l
NG 418 bleu rougeâtre	27004183	3.5 l
NG 419 vert	27004193	3.5 l
NG 420 émeraude	27004203	3.5 l
NL 424 bleu translucide verdâtre	27004241	1.0 l
NL 426 rouge translucide oxyde	27004261	1.0 l
NL 427 ocre translucide	27004271	1.0 l
NL 428 émeraude translucide	27004281	1.0 l

Liants et additifs	Article N°	Taille de la boîte
Permafleet® Additif NR 425	27004253	3.5 l
Permafleet® Liant MS 630	27006303	3.5 l
Permafleet® Liant HS 670	27006703	3.5 l
Permafleet® Liant HS Vario 675	27006753	3.5 l
Permafleet® Liant HS Vario 675	27006756	20 l
Permafleet® Liant mattant HS 679	27006790	3.5 l

Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

Axalta Coating Systems France S.A.S.
1 Allée de Chantereine
78711 Mantes la Ville
Tél. : ++33 (0) 1 30 92 80 00
Fax. : ++33 (0)1 30 92 13 45
www.spieshecker.fr

