

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                    |                                                 |
|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:  | Date de dernière parution: 13.09.2024           |
| 2.0     | 07.11.2024        | 000000000050794274 | Date de la première version publiée: 26.07.2024 |

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : A-A-12 1L 1L Fûts acier A-A-12 1L 1L Fûts acier

Code du produit : 000000000050794274

Identifiant Unique De Formulation (UFI) : UJUF-304G-A00S-2041

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de vernis transparent

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Société:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

##### Adresse de contact:

BASF France SAS  
49, avenue Georges Pompidou  
92593 Levallois-Perret Cedex  
France

Téléphone: +33 1 4964-5732  
adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Tél.: + 33 (0)1 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)  
Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)  
International emergency number (Numéro d'urgence international):  
+49 180 2273-112  
contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d'appel)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### **Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Liquides inflammables, Catégorie 3                                                 | H226: Liquide et vapeurs inflammables.       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, | H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

Système nerveux central  
Danger par aspiration, Catégorie 1

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 3

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

|                    |   |      |                                                                                     |
|--------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentions de danger | : | H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
|                    | : | H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
|                    | : | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |
|                    | : | H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.    |

Informations Additionnelles sur les Dangers : EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence :

**Prévention:**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

**Intervention:**

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

P331 NE PAS faire vomir.

P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.

#### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

acétate de n-butyle  
heptan-2-one  
xylène  
Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère

A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Nature chimique : solvant organique

Composants

| Nom Chimique        | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro d'enregistre-<br>ment | Classification                                                                                                                                                                                                        | Concentration<br>(% w/w) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| acétate de n-butyle | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29      | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux<br>central)<br>EUH066                                                                                                                                       | >= 50 - < 75             |
| heptan-2-one        | 110-43-0<br>203-767-1<br>606-024-00-3<br>01-2119902391-49      | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux<br>central)<br><br>Estimation de la toxi-<br>cité aiguë<br><br>Toxicité aiguë par<br>voie orale: 1.600<br>mg/kg | >= 25 - < 50             |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

Version 2.0      Date de révision: 07.11.2024      Numéro de la FDS: 0000000000507942 74      Date de dernière parution: 13.09.2024      Date de la première version publiée: 26.07.2024

|                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                      |                                                                                  | Toxicité aiguë par inhalation (vapeur):<br>16,7 mg/l                                                                                                                                                                                                                  |             |
| xylène                                               | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32                       | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Système respiratoire)<br>STOT RE 2; H373<br>(Reins, Foie, Système nerveux central)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412 | >= 7 - < 10 |
| Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère | 64742-95-6<br>265-199-0<br>649-356-00-4<br>01-2119455851-35,<br>01-2119486773-24 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux central)<br>STOT SE 3; H335<br>(Système respiratoire)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                       | >= 3 - < 5  |
| éthylbenzène                                         | 100-41-4<br>202-849-4<br>601-023-00-4<br>01-2119489370-35                        | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(Système acoustique)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                   | >= 1 - < 2  |
| bis(néodecanoyloxy)dioctylstannane                   | 68299-15-0<br><br>01-2120770890-48-000                                           | STOT SE 2; H371                                                                                                                                                                                                                                                       | >= 1 - < 2  |

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud.  
En cas d'intoxication, appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement, en se munissant de l'emballage ou de l'étiquette du produit.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

Retirer immédiatement les vêtements souillés.  
Les secouristes doivent veiller à leur propre protection.  
Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître même plusieurs heures après; une surveillance médicale est donc nécessaire pendant au moins les 48 heures suivant l'accident.

- |                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d'inhalation             | : | En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée.<br>Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire.<br>Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.      |
| En cas de contact avec la peau  | : | Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.<br>Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.              |
| En cas de contact avec les yeux | : | En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. |
| En cas d'ingestion              | : | Se rincer la bouche à l'eau.<br>Ne pas faire vomir car il y a danger d'aspiration.<br>Garder tranquille.<br>Si les troubles se prolongent, appeler immédiatement un médecin ou un Centre AntiPoison.                              |

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes | : | Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.                                                                                                                                  |
| Risques   | : | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.<br>Peut provoquer somnolence ou vertiges.<br>L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.<br><br>En cas d'aspiration (p.ex. lors du vomissement) danger d'œdème/ou de pneumonie.<br>En cas d'ingestion suivie de vomissement, le produit peut pénétrer dans les poumons. |

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- |            |   |                                 |
|------------|---|---------------------------------|
| Traitement | : | Traiter de façon symptomatique. |
|------------|---|---------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

Pas d'antidote spécifique connu.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)  
Mousse résistant à l'alcool  
Poudre sèche  
Pulvérisateur d'eau

Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à grand débit

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : La combustion produira une fumée dense et noire contenant des produits de combustion dangereux (voir chapitre 10).

#### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : Il se peut qu'un appareil respiratoire approprié soit nécessaire.

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.  
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.  
En cas d'incendie, refroidir les citernes par arrosage.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Éviter de respirer les vapeurs.  
Pour le personnel non urgentiste:  
Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.  
Garder à l'écart des sources d'inflammation.  
Pour les intervenants d'urgence:  
Des conseils sur la manipulation du produit se trouvent aux rubriques 7 et 8 de cette fiche de données de sécurité.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser le produit s'écouler de manière incontrôlée dans l'environnement.  
Éviter la pénétration dans le sous-sol.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Assurer une ventilation adéquate.  
Contenir le déversement, absorber avec des matières absorbantes non combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et transférer dans un conteneur en vue d'une élimination conforme à la réglementation locale / nationale (voir section 13).

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail.  
Ne pas réintroduire les quantités résiduelles dans les récipients de stockage.  
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les zones d'application. Se reporter à la rubrique 8 pour en savoir plus sur la protection personnelle. Se conformer aux lois sur la santé et la sécurité au travail.  
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Le poste de travail devrait être équipé d'une douche de secours et d'une douchette à yeux.  
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Le produit peut se charger électrostatiquement: en cas de transvasement toujours relier les containers à la terre. N'utiliser que des tuyaux reliés à la terre. Le port de vêtements antistatiques y compris des chaussures est recommandé. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les mesures correspondantes de sécurité contre l'incendie doivent être respectées.

Mesures d'hygiène : Retirer les vêtements souillés et les jeter en prenant des précautions. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

Version 2.0      Date de révision: 07.11.2024      Numéro de la FDS: 0000000000507942 74      Date de dernière parution: 13.09.2024      Date de la première version publiée: 26.07.2024

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Respecter les étiquettes de mise en garde. Stocker uniquement dans des conteneurs réservés à ce produit. Fermer les conteneurs avec attention après ouverture et les stocker verticalement afin d'éviter des fuites. Défense de fumer. Pas d'admission pour le personnel non autorisé. Eviter l'éclairage naturel direct.

Précautions pour le stockage en commun : Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : D'autres informations sont contenues dans la Notice Technique.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Composants                                                                                                   | No.-CAS  | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| acétate de n-butyle                                                                                          | 123-86-4 | STEL                               | 150 ppm<br>723 mg/m3   | 2019/1831/EU |
| Information supplémentaire: Indicatif                                                                        |          |                                    |                        |              |
|                                                                                                              |          | TWA                                | 50 ppm<br>241 mg/m3    | 2019/1831/EU |
| Information supplémentaire: Indicatif                                                                        |          |                                    |                        |              |
|                                                                                                              |          | VME                                | 50 ppm<br>241 mg/m3    | FR VLE       |
| Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires contraignantes                                    |          |                                    |                        |              |
|                                                                                                              |          | VLCT (VLE)                         | 150 ppm<br>723 mg/m3   | FR VLE       |
| Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires contraignantes                                    |          |                                    |                        |              |
| heptan-2-one                                                                                                 | 110-43-0 | TWA                                | 50 ppm<br>238 mg/m3    | 2000/39/EC   |
| Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif |          |                                    |                        |              |
|                                                                                                              |          | STEL                               | 100 ppm<br>475 mg/m3   | 2000/39/EC   |
| Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif |          |                                    |                        |              |
|                                                                                                              |          | VME                                | 50 ppm                 | FR VLE       |



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

Version 2.0      Date de révision: 07.11.2024      Numéro de la FDS: 0000000000507942 74      Date de dernière parution: 13.09.2024      Date de la première version publiée: 26.07.2024

|              |                                                                                                              |            |                      |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|              |                                                                                                              |            | 238 mg/m3            |            |
|              | Information supplémentaire: Risque de pénétration percutanée, Valeurs limites réglementaires contraignantes  |            |                      |            |
|              |                                                                                                              | VLCT (VLE) | 100 ppm<br>475 mg/m3 | FR VLE     |
|              | Information supplémentaire: Risque de pénétration percutanée, Valeurs limites réglementaires contraignantes  |            |                      |            |
| xylène       | 1330-20-7                                                                                                    | VME        | 50 ppm<br>221 mg/m3  | FR VLE     |
|              | Information supplémentaire: Risque de pénétration percutanée, Valeurs limites réglementaires contraignantes  |            |                      |            |
|              |                                                                                                              | VLCT (VLE) | 100 ppm<br>442 mg/m3 | FR VLE     |
|              | Information supplémentaire: Risque de pénétration percutanée, Valeurs limites réglementaires contraignantes  |            |                      |            |
|              |                                                                                                              | TWA        | 50 ppm<br>221 mg/m3  | 2000/39/EC |
|              | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif |            |                      |            |
|              |                                                                                                              | STEL       | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC |
|              | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif |            |                      |            |
| éthylbenzène | 100-41-4                                                                                                     | TWA        | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC |
|              | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif |            |                      |            |
|              |                                                                                                              | STEL       | 200 ppm<br>884 mg/m3 | 2000/39/EC |
|              | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif |            |                      |            |
|              |                                                                                                              | VME        | 20 ppm<br>88,4 mg/m3 | FR VLE     |
|              | Information supplémentaire: Risque de pénétration percutanée, Valeurs limites réglementaires contraignantes  |            |                      |            |
|              |                                                                                                              | VLCT (VLE) | 100 ppm<br>442 mg/m3 | FR VLE     |
|              | Information supplémentaire: Risque de pénétration percutanée, Valeurs limites réglementaires contraignantes  |            |                      |            |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)  
Nécessaire en cas de risque de contact avec les yeux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

### Protection des mains

Remarques : Porter des gants de protection. N'importe quel gant de protection contre les produits chimiques certifié selon la norme EN ISO 374-1 convient : par ex. Gants en nitrile - épaisseur : 0,35 mm De plus amples informations sur le temps de pénétration sont disponibles sur demande au fabricant de gants. Les données sont basées sur l'information fournie par le fabricant de gants, le fabricant de matière première ou selon les particularités des composés du produit. Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique. Demander des informations sur la perméabilité des gants au fournisseur. Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique. Protection préventive de la peau Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN ISO 374-1): Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1): Matériaux adaptés pour la protection contre les projections (recommandé: minimum indice de protection 1, correspondant à une durée de perméation de > 10 min d'après EN ISO 374-1):

Protection de la peau et du corps : vêtement de protection antistatique  
Le personnel devra porter des vêtements antistatiques, retardateurs de feu manufacturés en fibres naturelles et/ou en fibres synthétiques résistantes à la chaleur.

Protection respiratoire : Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante.  
Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.  
En cas d'exposition aux brouillards, projections ou à l'aérosol, porter une protection respiratoire individuelle et une combinaison de protection appropriées.

Mesures de protection : Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.  
Si ce n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs sous les limites d'exposition en milieu de travail, utiliser des respirateurs certifiés adéquats.  
Les fontaines pour irrigation oculaire et les douches d'urgence doivent être d'accès facile.  
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.  
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                       |   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                                                         | : | liquide                                                                                                     |
| Couleur                                                               | : | incolore                                                                                                    |
| Odeur                                                                 | : | semblable aux cétones                                                                                       |
| Point/intervalle de fusion                                            | : | non déterminé                                                                                               |
| Point/intervalle d'ébullition                                         | : | 116 °C<br>Méthode: calculé(e)                                                                               |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | non déterminé                                                                                               |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | > 35 g/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Point d'éclair                                                        | : | 26 °C<br>Méthode: ISO 3679                                                                                  |
| Température d'auto-inflammation                                       | : | > 200 °C                                                                                                    |
| Température de décomposition                                          | : | Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |
| pH                                                                    | : | substance / du mélange est non-polaire / aprotique                                                          |
| Viscosité                                                             |   |                                                                                                             |
| Viscosité, dynamique                                                  | : | Donnée non disponible                                                                                       |
| Viscosité, cinématique                                                | : | 411,6 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)<br>3,8 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                          |
| Temps d'écoulement                                                    | : | > 60 s à 23 °C<br>Section transversale: 6 mm<br>Méthode: ISO 2431                                           |
| Solubilité(s)                                                         |   |                                                                                                             |
| Hydrosolubilité                                                       | : | non déterminé                                                                                               |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Non applicable aux mélanges.

Pression de vapeur : 20,0000 hPa (20 °C)  
Méthode: autre (calculé(e))  
(50 °C)  
non déterminé

Densité : 0,860 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Densité de vapeur relative : Plus lourd que l'air.

Caractéristiques de la particule  
Taille des particules : La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé.

### 9.2 Autres informations

Explosifs : Non explosif

Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.

Inflammabilité (liquides) : Liquide et vapeurs inflammables.

Combustibilité soutenue : Maintient la combustibilité: oui

Substances auto-échauffantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme auto-échauffant.

Taux de corrosion du métal : Non corrosif pour les métaux.

Taux d'évaporation : non déterminé

Miscibilité avec l'eau : non miscible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

l'air.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Eviter l'éclairage naturel direct.  
Chaleur, flammes et étincelles.

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par inhalation : Estimation de la toxicité aiguë: > 20 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeur  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

##### Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité par aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Donnée non disponible

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7 Autres effets néfastes

#### Potentiel de réchauffement planétaire

Rapport d'évaluation du Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

|                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit               | : Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.<br>Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.                                                       |
| Emballages contaminés | : Les emballages qui ne sont pas convenablement vidés doivent être éliminés comme ayant été utilisés.<br>Les conteneurs qui ne sont pas correctement vidés doivent être éliminés conformément à la directive 2008/98/CE. |
| Code des déchets      | : 08 01 11, déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses                                                                                                          |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 1263 |
| ADR  | : UN 1263 |
| RID  | : UN 1263 |
| IMDG | : UN 1263 |
| IATA | : UN 1263 |

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>ADN</b>  | : | PEINTURES |
| <b>ADR</b>  | : | PEINTURES |
| <b>RID</b>  | : | PEINTURES |
| <b>IMDG</b> | : | PEINTURES |
| <b>IATA</b> | : | PEINTURES |

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|             | Classe | Risques subsidiaires |
|-------------|--------|----------------------|
| <b>ADN</b>  | : 3    |                      |
| <b>ADR</b>  | : 3    |                      |
| <b>RID</b>  | : 3    |                      |
| <b>IMDG</b> | : 3    |                      |
| <b>IATA</b> | : 3    |                      |

### 14.4 Groupe d'emballage

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>ADN</b>                                    |                   |
| Groupe d'emballage                            | : III             |
| Code de classification                        | : F1              |
| Numéro d'identification du danger             | : 30              |
| Étiquettes                                    | : 3               |
| <b>ADR</b>                                    |                   |
| Groupe d'emballage                            | : III             |
| Code de classification                        | : F1              |
| Numéro d'identification du danger             | : 30              |
| Étiquettes                                    | : 3               |
| Code de restriction en tunnels                | : (D/E)           |
| <b>RID</b>                                    |                   |
| Groupe d'emballage                            | : III             |
| Code de classification                        | : F1              |
| Numéro d'identification du danger             | : 30              |
| Étiquettes                                    | : 3               |
| <b>IMDG</b>                                   |                   |
| Groupe d'emballage                            | : III             |
| Étiquettes                                    | : 3               |
| EmS Code                                      | : F-E, <u>S-E</u> |
| <b>IATA (Cargo)</b>                           |                   |
| Instructions de conditionnement (avion cargo) | : 366             |



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

Instruction d' emballage (LQ) : Y344  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : Flammable Liquids

### IATA (Passager)

Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 355  
Instruction d' emballage (LQ) : Y344  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : Flammable liquid

## 14.5 Dangers pour l'environnement

### ADN

Dangereux pour l'environnement : non

### ADR

Dangereux pour l'environnement : non

### RID

Dangereux pour l'environnement : non

### IMDG

Polluant marin : non

## 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : ADR: Pour les emballages, de volume plus petit ou égal à 450 litres, les matières/marchandises ne sont pas classées en classe 3

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

## 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) | : Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte:<br>Numéro sur la liste 75, 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

xylène (Numéro sur la liste 3)  
bis(néodecanoyloxy)dioctylstannane  
(Numéro sur la liste 75, 20)

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). : Non applicable  
Règlement (CE) N° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Non applicable  
Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte) : Non applicable  
REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) : Non applicable

P5c

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

34 Produits dérivés du pétrole et carburants de substitution: a) essences et naphtes; b) kérosènes (carburants d'aviation compris); c) gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris); d) fiouls lourds; e) carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d).

Maladies Professionnelles : 84, 4 bis  
(R-461-3, France)

Surveillance médicale renforcée (R4624-23) : Le produit n'a pas de propriétés CMR de catégorie 1, 1A ou 1B

Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9) : 4331, 4331, 4734

Composés organiques volatils : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

tils du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Contenu en composés organiques volatils (COV): 97,99 %  
  
Contenu en composés organiques volatils (COV): 842,71 g/l  
contenu en COV sans eau

### Autres réglementations:

Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Informations sur la Directive DecoPaint (2004/42/CE):

Sous-catégorie conformément à l'annexe IIB:

ne s'applique  
pas  
ne s'applique  
pas

Valeur limite pour la teneur max. en COV conformément à l'annexe IIB:

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation pour une utilisation sûre a été réalisée pour le mélange et le résultat est documenté aux rubriques 7 et 8 de la FDS

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte complet pour phrase H

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H226   | : Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| H302   | : Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H304   | : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H312   | : Nocif par contact cutané.                                                                                        |
| H315   | : Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H319   | : Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H332   | : Nocif par inhalation.                                                                                            |
| H335   | : Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| H336   | : Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H371   | : Risque présumé d'effets graves pour les organes.                                                                 |
| H373   | : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H411   | : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |
| H412   | : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |
| EUH066 | : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                         |

### Texte complet pour autres abréviations

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicité aiguë                                           |
| Aquatic Chronic | : Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique |
| Asp. Tox.       | : Danger par aspiration                                    |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit.          | : Irritation oculaire                                                                                                                                          |
| Flam. Liq.          | : Liquides inflammables                                                                                                                                        |
| Skin Irrit.         | : Irritation cutanée                                                                                                                                           |
| STOT RE             | : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée                                                                                        |
| STOT SE             | : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique                                                                                         |
| 2000/39/EC          | : Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif |
| 2019/1831/EU        | : Europe. Directive 2019/1831/UE de la Commission établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle                  |
| FR VLE              | : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France                                                                                  |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valeurs limites - huit heures                                                                                                                                |
| 2000/39/EC / STEL   | : Limite d'exposition à court terme                                                                                                                            |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valeurs limites - huit heures                                                                                                                                |
| 2019/1831/EU / STEL | : Limite d'exposition à court terme                                                                                                                            |
| FR VLE / VME        | : Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                                                        |
| FR VLE / VLCT (VLE) | : Valeurs limites d'exposition à court terme                                                                                                                   |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantita-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



We create chemistry

## A-A-12 1L 1L Fûts acier

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 13.09.2024              |
| 2.0     | 07.11.2024        | 0000000000507942<br>74 | Date de la première version publiée:<br>26.07.2024 |

tive); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

Autres informations : Pour les systèmes multi-packs, se référer aux fiches de données de sécurité de chacun des composants  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

### Classification du mélange:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

### Procédure de classification:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Sur la base de données ou de l'évaluation des produits |
| Méthode de calcul                                      |
| Méthode de calcul                                      |
| Méthode de calcul                                      |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

FR / FR